

PIPER CHEROKEE

Best.-Nr. 9591, Best.-Nr. 9591.MX
Spannweite ca. 1600 mm



Empfohlenes Zubehör

Servos	Best.-Nr.	Anzahl
Typ		
DS5391	5166	4
C 5077	4103.LOSE	1

Fernsteuerungen
Ab MX-12s Best.-Nr. **4701**,
im 35-MHz-Band oder iFS

Motor und Zubehör

Motor	Hubraum	Schalldämpfer	Luftschraube	Glühkerze
Best.-Nr.	cm ³	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
OS MAX 55 AX	8,93	2715.33	33 x 18 cm	1682
2715			1318.33.18	

Ersatzteile

Best.-Nr.	Bezeichnung
9591.1	Kabinenhaube
.2	Rumpf
.3	Tragflügel
.4	Höhen- und Seitenleitwerk
.5	Fahrwerk
.7	GFK-Motorhaube
.8	GFK-Radverkleidungen
.14	Dekorbogen
.100	Cockpit-Ausbausatz

- **ARTF** (Almost Ready to Fly)
- GFK-Motorhaube und Radverkleidungen
- **GFK** (Glasfaserverstärkter Kunststoff)
- Tragflügel für den Transport abnehmbar

Best.-Nr. 9591

- Fast Fertigmodell (ARTF)
- In konventioneller Holzbauweise
- Rumpf, Tragflügelhälften und Leitwerke fertig bespannt
- Räder, Kleinteile, Zubehör für Ruderanlenkung

Best.-Nr. 9591.MX

Zusätzlich mit 9 cm³-Motor OS MAX 55 AX, Schalldämpfer, Glühkerze und Luftschraube

Technische Daten

Spannweite ca.	1600 mm
Länge ü.a. ca.	1280 mm
Flächeninhalt ca.	42 dm ²
Höhenleitwerksinhalt ca.	8,2 dm ²
Gesamtflächeninhalt ca.	50,2 dm ²
Fluggewicht je nach Ausrüstung ab ca.	3500 g

RC-Funktionen

Seitenruder gekoppelt mit Bugfahrwerk
Höhenruder
Querruder
Motordrossel

